

BİLYALI & ÇUBUKLU DEĞİRMEN, DEVİRME MEKANİZMALI

Devirme Mekanizmalı Bilyalı & Çubuklu Değirmen; kömür, çimento ve çok çeşitli cevherleri öğütmek için endüstriyel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Devirme Mekanizmalı Bilyalı & Çubuklu Değirmen, Öğütme haznesi, yüksek hassasiyetli sağlam çelik şasiye monte edilmiş 0,75 kW redüktörlü motor, hız dönüştürücü, uygun ayırma elekleri ve numune alıcısından oluşmaktadır. Tambur kısmı AISI 304 malzemeden imal edilmiştir.

Cihaz, değirmenin içeriğine kolay erişim sağlamak için bir kilitleme mekanizması içermektedir.

Tambur hızını 0-100 rpm arasında kontrol edebilmek için bir hız kontrol cihazı ile donatılmıştır.

Cihazda, öğütme süresine ulaşıldığında öğütücüyü otomatik olarak durduran dijital zamanlayıcı bulunmaktadır.

Kapak, hızlı açılabilen bir kilitleme mekanizmasına sahiptir.

Cihaz, kilitleme mekanizması sayesinde, silindirik eksenine yere tam paralel konuma (Öğütme konumu) ve tam dik konuma (değirmen doldurma ve boşaltma konumu) rahatlıkla getirilebilmektedir.

Öğütme Bilya Seti (ısıl işlem görmüş sertleştirilmiş krom alaşım) ve Öğütme Çubukları (AISI 304 paslanmaz çelik) isteğe göre ayrıca sipariş edilmelidir.

HR-M2350 Model için tambur boyutları Ø 200mm x 200 mm ve 6 litre kapasitelidir.

HR-M2355 Model için tambur boyutları Ø 250mm x 250 mm ve 12 litre kapasitelidir.

HR-M2360 Model için tambur boyutları Ø 305mm x 305 mm ve 22 litre kapasitelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Elektrik Birimi
HR-M2350	Bilyalı & Çubuklu Değirmen, Devirme Mekanizmalı, 6 lt	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-M2355	Bilyalı & Çubuklu Değirmen, Devirme Mekanizmalı, 12 lt	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-M2360	Bilyalı & Çubuklu Değirmen, Devirme Mekanizmalı, 22 lt	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-M2350/1	Öğütme Bilya Seti, HR-M2350 & HR-M2355 & HR-M2360 için
HR-M2350/2	Öğütme Çubuk Seti, HR-M2350 & HR-M2355 & HR-M2360 için

