

BİLYALI & ÇUBUKLU DEĞİRMEN

Bilyalı & Çubuklu Değirmen, yaş ve kuru ürünlerin öğütülmesine uygun olarak tasarlanmıştır. Yumuşak, sert ve çok sert olarak adlandırılan birçok ürünün işlenmesi ve öğütülmesi için kullanılmaktadır.

Dönüş hızı ayarlanabilmektedir. Dijital panele sahip olan cihaza; hız, çalışma süresi gibi bilgiler girilebilmekte ve cihaza istenilen mikron seviyesinde öğütme yapılabilmektedir. Islak ve kuru öğütme yapılabilmektedir.

Elektrik motoru; 1,5 hp, 1500 dev/dak, V kayış tahriklidir.

Bilyalı & Çubuklu Değirmen'e 8 milimetreye kadar olan 500-1500 ml miktarında numuneler beslenebilmekte ve öğütme işlemi sonrasında numuneler 40 mikrona kadar küçültülebilmektedir.

Bilyalı & Çubuklu Değirmen, Dönme hızı 0-300 dev/dak arası ayarlanabilen, Ø80x800 mm 2 adet kauçuk kaplı rulo ile birlikte verilmektedir.

Aynı anda iki paslanmaz çelik öğütme haznesi ile birlikte çalışabilmektedir. AISI 304 malzemedен imal edilmiş Ø200x200 mm, 6 lt iç hacimli Öğütme Haznesi ve Ø200x300 mm, 9 lt iç hacimli Öğütme Haznesi isteğe göre ayrıca sipariş edilmelidir.

Öğütme Bilya Seti (ısıl işlem görmüş sertleştirilmiş alaşımlı çelik) ve Öğütme Çubukları (AISI 304 paslanmaz çelik) isteğe göre ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-M2300



Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-M2300	Bilyalı & Çubuklu Değirmen	230	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-M2300/1	Bilyalı & Çubuklu Değirmen İçin Öğütme Bilya Seti
HR-M2300/2	Bilyalı & Çubuklu Değirmen İçin Öğütme Çubuk Seti



HR-M2300/2