

CEN STANDART KUM

STANDARTLAR: EN 196-1

CEN Standart kum, özellikle en ince taneleri olan silisli doğal bir kumdur.

Temiz, parçacıklar genellikle izometrik ve yuvarlak şeklindedir. Kalite ve kıvam açısından her türlü garantiyi sunan modern bir atölyede kurutulur, elenir ve hazırlanır.

Kum, her biri 1350 ± 5 g içeren paketlerde sunulmaktadır.

Standart kumun boyutu 0,08±2 mm'dir.



HR-CE9285

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (gr)
HR-CE9285	CEN Standart Kum	270x130x30	1350

Teknik Özellikler:

Göz Açıklığı (mm)	Kümülatif Kalan (%)
0,08	99 ± 1
0,16	87 ± 5
0,5	67 ± 5
1	33 ± 5
1,6	7 ± 5
2	0

ÇİMENTO NUMUNE KALIPLARI

STANDARTLAR: EN 196-1, ASTM C109, BS 4550

Harç numunelerini Basma ve Eğilme testlerine hazırlamak için kullanılmaktadır.

Kalıplar aşağıda belirtilen ölçülerde sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik veya sert plastikten imal edilmiştir.

Tüm ölçüler ve özellikler ilgili standartları karşılamaktadır.

Doldurma Hunisi 40x40x160 mm çimento kalıplarını doldurmak için kullanılır. Döküm alüminyumdan imal edilmiştir.

HR-CE9550 & HR-CE9555 Modeller için Kapak plakası ve Tokmak ayrıca sipariş edilmelidir.

HR-CE900X Modeller için Küçük Yayıcı, Büyük Yayıcı ve Mastar ayrıca sipariş edilmelidir.

Çelik insertler ve Referans çubukları ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-CE9000



HR-CE9300



HR-CE9500



HR-CE9400

HR-CE9010/2



HR-CE9010/1



HR-CE9010