

HIZLANDIRILMIŞ KÜR TANKI

STANDARTLAR: ASTM C684, BS 1881:12

Hızlandırılmış Beton Kür Tankı, hızlandırılmış beton dayanımı kürelemesi için tasarlanmıştır.

Tamamı yalıtımlı çift duvarlı bir tanktan oluşmaktadır, iç kısmı paslanmaz çelikten, dış kısmı yalıtımlı çelik boyalı sacdan ve beton numunelerini koyabilmek için paslanmaz çelik delikli bir platformdan oluşmaktadır.

Tank ayrıca, homojen su sıcaklığını sağlamak için bir sirkülasyon pompasına da sahiptir.

Hızlandırılmış Beton Kür Tankı 16 adet 150 mm küp kalıp veya 16 adet 150 mm silindir kalıp veya 8 adet 200 mm küp kalıp kapasitelidir.

Sıcaklık aralığı; ortam sıcaklığı ile 100 °C arasındadır.

Dijital Kontrol Paneli, Zamanlayıcılı bir Termoregülatöre sahiptir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalıp Kapasitesi (adet)			Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
		Küp 15x15 cm	Silindir Ø 15x30 cm	Küp 20x20 cm			
HR-C0495	Hızlandırılmış Kür Tankı	16	16	8	100x75x90	130	220 V, 50-60 Hz, 1 ph



HR-C0495

KÜR TANKI, POLİETİLEN

STANDARTLAR: EN 12390-2, ASTM C31, C192, C511

Kür Tankları beton küp ve silindir numuneleri kürelemek için tasarlanmıştır.

Sıcaklık, ortam sıcaklığı ile 40 °C arasında ± 2 °C hassasiyetle bir Analog veya Dijital termo regülatörlü bir Rezistans ile ayarlanabilmekte ve sabit tutulabilmektedir.

Analog veya Dijital Termostat Kontrollü Isıtıcı, Alt Taban Izgarası, Sirkülasyon Pompası ve Kapağı ile birlikte verilmektedir.

Küp Kalıp Maşası ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-C0440	Kür Tankı, Analog Isıtcılı, Polietilen	92x111x61	104x124x80	30	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0445	Kür Tankı, Analog Isıtcılı, Polietilen	74x112x65	84x124x84	25	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0441	Kür Tankı, Dijital Isıtcılı, Polietilen	92x111x61	104x124x80	30	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0442	Kür Tankı, Dijital Isıtcılı, Polietilen	74x112x65	84x124x84	25	220 V, 50-60 Hz, 1 ph



HR-C0440

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Elektrik Birimi
HR-C0477	Analog Termostat Kontrollü Isıtıcı	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0450/4	Kür Tankı Dijital Göstergesi	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-C0450/5	Kür Tankı Rezistansı	---
HR-C0440/1	Üst Raf Takımı (6 adet), HR-C0440 & HR-C0441 için	---
HR-C0445/1	Üst Raf Takımı (6 adet), HR-C0445 & HR-C0442 için	---
HR-C0450/3	Sirkülasyon Pompası	---
HR-C0715	Küp Kalıp Maşası	---
HR-C0440/1	Plastik Kapak, HR-C0440 & HR-C0441 için	---
HR-C0445/1	Plastik Kapak, HR-C0445 & HR-C0442 için	---