

ÇELİK TUTUCU BAŞLIKLAR VE NEOPREN BASINÇ YASTIKLARI

STANDARTLAR: ASTM C1231

Silindir numunelerin hazırlanmasında, Kükürt ile Başlıklama ve Numune Yüzeyi Aşındırma metoduna alternatif olarak Çelik Tutucu Başlıklar ve Neopren Basınç Yastıkları kullanılmaktadır.

Yüzey düzensizlikleri olan numunelerde bile, deney yükünü muntazam olarak dağıtarak güvenilir deney sonuçları alınmasını sağlayan Neopren basınç yastıkları, deneylerde pek çok kez tekrar kullanılabilir.

2 adet Çelik Tutucu Başlık silindirin iki düz yüzeyine konulmaktadır.

Daha iyi yük dağıtımı için, 2 adet Neopren Basınç Yastığı da bunların arasına konulmaktadır.

Neopren Basınç Yastıkları 2 model olarak mevcuttur.

-60 Shore sertlikte olan Basınç Yastıkları 10 ile 48 MPa arasındaki dayanımlar için kullanılmaktadır.

-70 Shore sertlikte olan Basınç Yastıkları 48 MPa'ın üzerindeki dayanımlar için kullanılmaktadır.

Bu metot 10 MPa'dan daha düşük beklenen dayanımlar için kullanılmamaktadır.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sertlik	Numune Ölçüleri (mm)
HR-C8800	Tutucu Başlıklar (1 çift)	---	100x200
HR-C8801	Tutucu Başlıklar (1 çift)	---	150x300
HR-C8802	Tutucu Başlıklar (1 çift)	---	160x320
HR-C8805	Neopren Basınç Yastıkları (1 çift)	60 Shore	100x200
HR-C8806	Neopren Basınç Yastıkları (1 çift)	60 Shore	150x300
HR-C8807	Neopren Basınç Yastıkları (1 çift)	60 Shore	160x320
HR-C8810	Neopren Basınç Yastıkları (1 çift)	70 Shore	100x200
HR-C8811	Neopren Basınç Yastıkları (1 çift)	70 Shore	150x300
HR-C8812	Neopren Basınç Yastıkları (1 çift)	70 Shore	160x320



KAROT MAKİNESİ

Beton, doğal taş veya asfalttan 50 ile 255 mm çap'a kadar karot numuneleri almak için kullanılmaktadır.

460 ve 840 rpm olarak 2 vitesli devir ayarı mevcuttur.

Elektronik yumuşak başlangıç, akım sınırlaması, termal aşırı yük koruması, Mekanik güvenlik debriyajı, Ana mil etrafında dönebilen su başlığı, Kumanda şalteri (voltaj korumalı -makineyi açma/kapama butonu, Herhangi bir alet kullanmadan besleme kolu değişimi (sağ/sol taraf), Dar alanlarda bile delme imkanı.

Su Pompası 13,3 lt kapasitelidir. 3 m hortum ile birlikte verilmektedir.

Karot Bıçakları ve Su Pompası ayrıca sipariş edilmelidir.

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-G3025	Karot Bıçağı	Ø 50x450	2
HR-G3026	Karot Bıçağı	Ø 54,74x450	2,25
HR-G3027	Karot Bıçağı	Ø 75x450	2,5
HR-G3028	Karot Bıçağı	Ø 100x450	3
HR-G3029	Karot Bıçağı	Ø 150x450	5
HR-G3030	Karot Bıçağı	Ø 200x450	8
HR-G3000/1	Su Pompası	---	---



Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Güç	Delme Çapı (mm)	Devir (rpm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-G3000	Karot Makinası	2600 W	50-255	460/840	25,2	220 V, 50-60 Hz, 1 ph