

KUM KESAFET SETİ

STANDARTLAR: BS 1377:9, 1924:2

İnce taneli sıkıştırılmış zeminin arazideki yoğunluğunu belirlemek için kullanılmaktadır.

Komple set, Kum Kesafet Silindiri, Merkezi Delikli Metal Tepsi ve Kalibrasyon Konteyneri'ndan oluşmaktadır.

Kum Kesafet Silindiri dökme alüminyumdan, Kalibrasyon Konteyneri ve Metal Tepsi, Çelik sacdan imal edilmiştir.

Test seti üç farklı boyutta mevcuttur.



HR-S5760

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-S5750	Kum Kesafet Seti, Ø 100 mm	30x30x44	8
HR-S5760	Kum Kesafet Seti, Ø 150 mm	30x30x57	10
HR-S5770	Kum Kesafet Seti, Ø 200 mm	50x50x66	27

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-S5750/1	Kum Kesafet Silindiri, Ø 100 mm, HR-S5750 için
HR-S5750/2	Kalibrasyon Konteyneri, HR-S5750 için
HR-S5750/3	Metal Tepsi, HR-S5750 için
HR-S5760/1	Kum Kesafet Silindiri, Ø 150 mm, HR-S5760 için
HR-S5760/2	Kalibrasyon Konteyneri, HR-S5760 için
HR-S5760/3	Metal Tepsi, HR-S5760 için
HR-S5770/1	Kum Kesafet Silindiri, Ø 200 mm, HR-S5770 için
HR-S5770/2	Kalibrasyon Konteyneri, HR-S5770 için
HR-S5770/3	Metal Tepsi, HR-S5770 için

KESAFET DENEYLERİ İÇİN ÖZEL KUM

STANDARTLAR: BS 1377:9, 1924:2

Kesafet testleri için Standart Kum'un iki alternatifi vardır;

- 600 mikrondan geçen ve 300 mikron üzerinde kalan kum.
- No. 16'yı (1,18 mm) geçen ve No.30'da (600 mikron) kalan kum.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Özellikler
HR-S6050	Kesafet Deneyleri için Özel kum, 1000 gr	No.30 (600 mikron) ile No.50 (300 mikron) arasında
HR-S6055	Kesafet Deneyleri için Özel kum, 1000 gr	No. 16 (1,18 mm) ile No.30 (600 mikron) arasında



HR-S6050