

## LABORATUVAR ETÜVLERİ (DOĞAL KONVEKSİYON)

STANDARTLAR: EN 932-5, EN 1097-5, EN 12697-1 Clause C, EN 13108, EN 196-2, EN 196-21, EN 459-2, ASTM C 127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559, BS 1924:1, BS 1377:1, UNE 103300

Doğal Konveksiyon (Hava Sirkülasyonlu) Laboratuvar Etüvleri Kurutma, pişirme, iklimlendirme ve nem tayini amacıyla dizayn edilmiştir.

İç kısmı paslanmaz çelik ve dış kısmı elektrostatik toz boyalıdır.

Ortam sıcaklığı ile 200°C ve 300°C (H serisinde) arasında 3-4 °C hassasiyet ile çalışmaktadır. Kontrol Dijital PID Sistemlidir.

Doğal Konveksiyon (Hava Sirkülasyonlu) Laboratuvar Etüvleri aşırı sıcaklıkları önlemek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için daha yüksek termik eşikli bir analog emniyet termostatu ile donatılmıştır.

Etüvler, kolayca çıkarılabilen ve çeşitli yüksekliklerde yerleştirilebilen 2 adet ra file birlikte verilmektedir.

HR-A053X Serisi Etüvler numuneleri kurutma altında izlemek için şeffaf termal cam pencereye sahiptir.



HR-A1510

### Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Mak. Çalışma Sıcaklığı (°C)	Elektrik Birimi
HR-A1500	Laboratuvar Etüvü (DK)	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1505	Laboratuvar Etüvü (DK)	55	38x38x38	55x61x71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1510	Laboratuvar Etüvü (DK)	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1515	Laboratuvar Etüvü (DK)	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1520	Laboratuvar Etüvü (DK)	500	57x80x110	80x108x133	140	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A1525	Laboratuvar Etüvü (DK)	750	57x89x148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A1530	Laboratuvar Etüvü (DK), Cam Pencere	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1531	Laboratuvar Etüvü (DK), Cam Pencere	55	38x38x38	55x61x71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1532	Laboratuvar Etüvü (DK), Cam Pencere	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1533	Laboratuvar Etüvü (DK), Cam Pencere	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-A1534	Laboratuvar Etüvü (DK), Cam Pencere	500	57x80x110	80x108x133	140	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-A1535	Laboratuvar Etüvü (DK), Cam Pencere	750	57x89x148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

### Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-A1500/1	Etüv Rafı, 30 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1505/1	Etüv Rafı, 55 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1510/1	Etüv Rafı, 120 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1515/1	Etüv Rafı, 250 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1520/1	Etüv Rafı, 500 lt kapasiteli Etüvler için
HR-A1525/1	Etüv Rafı, 750 lt kapasiteli Etüvler için



HR-A1533