

Standart	EN	ASTM
Yatay Hareket Salınım	200 mm \pm 10 mm 90 \pm 3/30 saniye	203,2 mm \pm 1 mm 175 \pm 2/dakika



HR-A0820

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-A0815	Kum Eşdeğer Sallama Cihazı	22x60x32	25	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-A0815/60Hz	Kum Eşdeğer Sallama Cihazı	22x60x32	25	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-A0820	Güvenlik Kabinli Kum Eşdeğer Sallama Cihazı	37x94x47	36	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-A0820/60Hz	Güvenlik Kabinli Kum Eşdeğer Sallama Cihazı	37x94x47	36	220 V, 60 Hz, 1 ph

ORGANİK MADDE SKALASI

STANDARTLAR: ASTM C 40, AASHTO T 21

Çimento harcı veya betonda kullanılan kumlardaki zararlı organik bileşiklerin varlığını belirlemektedir.

Test, kullanım için onaylanmadan önce, başka kum testlerinin yapılması gerekliliği konusunda uyarıcı niteliğindedir.

Renk Skalası Şişesi ve Sodyum Hidroksit ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-A0915

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-A0915	Organik Madde Skalası



HR-A0915/1 & HR-G0916

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-A0915/1	Renk Skalası Şişesi, 500 ml kapasiteli
HR-A0915/2	Renk Skalası Şişesi, 1000 ml kapasiteli
HR-G0916	Sodyum Hidroksit, NaOH, 1 kg