

PLATFORM ARABALI ETÜV

STANDARTLAR: EN 932-5, EN 1097-5, ASTM C 127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559, BS 1924:1, BS 1377:1, UNE 103300

Platform Arabalı Laboratuvar Etüvleri asfalt, toprak, kaya, çimento, taş, v.b. malzemelerin kurutulması için tasarlanmıştır. Özellikle yüksek sıcaklık homojenliğinin ve hassasiyetinin gerekli olduğu testler için uygundur.

Kurutma Etüvleri sirkülasyon fanlıdır. Havalandırma delikleri mevcuttur.

Sıcaklık hassasiyeti ve homojenliği, Standartların talep ettiği toleranslar dahilindedir.

İç kısmı paslanmaz çelik ve dış kısmı elektrostatik toz boyalıdır.

Ortam sıcaklığı +10°C ile 250°C arasında çalışmaktadır. Kontrol Dijital PID Sistemlidir.

Aşırı sıcaklıkları önlemek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için daha yüksek termik eşikli bir analog emniyet termostatu ile donatılmıştır.

Etüvler, kolayca çıkarılabilen ve çeşitli yüksekliklerde yerleştirilebilen 8 adet raf ile birlikte verilmektedir. Raflar tekerlekli bir Platform arabası üzerine yerleştirilmiştir. Platform arabası çekme kolaylığı sağlanması açısından kulpludur.

Farklı kapasiteler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.



HR-A1550

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	Elektrik Birimi
HR-A1550	Platform Arabalı Etüv	4000	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-A1550/1	Etüv Rafı, HR-A1550 için

