

PNÖMATİK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ

Pnömatik Diskli Öğütücü, toprak, kayaç, çimento, kalker hammadde seramik, metal oksitler vb. gibi sert kırılabilir malzemelerin öğütülmesi işlemleri için kullanılmaktadır.

800 cc Standart Çelik öğütme seti adaptörleriyle birlikte verilmektedir. 100 cc ve 1000 cc Çelik öğütme seti de opsiyonel olarak mevcuttur ve ayrıca sipariş edilmelidir. Öğütme setlerinin dizaynı numune kaybı olmayacak biçimde yapılmıştır. Pnömatik Diskli Öğütücüde Çelik Öğütme Seti ile öğütme haznesini titreştirerek hazne içinde bulunan bir disk vasıtasıyla öğütme işlemi yapılmaktadır. Kayış kasnak sistemi ile şaft miline hareket vererek üç boyutlu titreşim elde etmektedir.

Numune besleme boyutu 20 mm'den küçük ve son öğütülen numune boyutu en az % 85'i 0.075 mm'den küçüktür. Besleme haznesi, hava basınç sıkıştırılmalı ve emniyetli şekilde çalışacak dizayna sahiptir.

Çalışma esnasında dışarıya toz sızdırmayacak şekilde yapılmıştır, çalışılan ortama göre gürültü emisyon düzeyi maksimum 85 dB'dir.

Yanmaz akustik ses yalıtım malzemesi ile iç yapısı kaplanmıştır ve motor ve şaft gibi malzemelerin üzerine toz girişi engellenmiştir. Kapak mekanizması iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda endüstriyel tip vakumlu toz toplayıcıların montajına uygun bir yapıya sahiptir.

Numune öğütme bölümü üzerinde kapı emniyet sivici ve ses izolasyonu için kapak bulunmaktadır. Ayarlanabilir zaman saati bulunmaktadır. Kapağı açıldığında veya hava basıncı düştüğünde, kendisini otomatik olarak durdurmaktadır.

4 modeli mevcuttur.

HR-M6000 standart özelliklere sahiptir.

HR-M6005 standart modele ek olarak Tekerlekli.

HR-M6010 standart modele ek olarak Tekerlekli. PLC Zaman Kontrollü Dijital Dokunmatik Ekranı sahiptir. Farklı Set değerlerindeki zaman süreleri hafızaya kaydedilebilmekte ve deney esnasında bu süre hızlı bir şekilde seçilebilmektedir.

HR-M6015 standart modele ek olarak Tekerlekli. PLC Zaman ve Hız Kontrollü Dijital Dokunmatik Ekranı sahiptir. Farklı Set değerlerindeki zaman süreleri ve deney hızını hafızaya kaydedilebilmekte ve deney esnasında bu süre ve hız değeri hızlı bir şekilde seçilebilmektedir.

Emniyet Kilidi, Kaldıraç ve Hava Kompresörü ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Elektrik Birimi
HR-M6000	Pnömatik Diskli Öğütücü, Standart	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-M6005	Pnömatik Diskli Öğütücü, Tekerlekli	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-M6010	Pnömatik Diskli Öğütücü, PLC Zaman Kontrollü	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
HR-M6015	Pnömatik Diskli Öğütücü, PLC Zaman ve Hız Kontrollü	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçü (cc)
HR-M6000/1	Çelik Öğütme Seti	100
HR-M6000/2	Çelik Öğütme Seti	800
HR-M6000/2S	Çelik Öğütme Seti (Yüksek Kaliteli Takım Çeliği)	800
HR-M6000/3S	Çelik Öğütme Seti (Yüksek Kaliteli Takım Çeliği)	1000
HR-M6005/1	Emniyet Kilidi	---
HR-M6002	Kaldıraç	---



HR-M6000/2



HR-M6000



HR-M6500 & HR-M6002