

PNÖMATİK HALKALI ÖĞÜTÜCÜ

Pnömatik Halkalı Öğütücü, orta sert, sert, kırılğan ve sert malzemelerin çok hızlı, güvenilir ve verimli bir şekilde öğütülmesi için kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda ve endüstriyel tesislerde numune hazırlamada çok kullanışlıdır. Uygulama Örnekleri: Alaşımlar, bazalt, çimento klinkeri, seramik, kömür, kok, inşaat malzemeleri, feldispat, cam ve çeşitli malzemeler.

Giren malzemenin iriliği 0,075 - 5 mm arasındadır.

Malzeme cinsine ve iriliğine bağlı olarak 1-10 dakika arasında öğütme yapabilmektedir.

Öğütmede malzeme kaybı minimum olmaktadır.

Öğütme halkaları hava körüğüyle pnömatik olarak emin bir şekilde sıkıştırılmakta ve bağlanmaktadır.

Malzeme halkalar arasına konur ve sistem komple titreştirilerek öğütülmesi sağlanır.

Halkalar kolaylıkla dışarı alınmakta ve böylece temizleme kolaylığı sağlanmaktadır.

Komple sistem sac konstrüksiyon bir dolap içindedir.

Numune öğütme bölümü üzerinde kapı emniyet sivici ve Ayarlanabilir zaman saati bulunmaktadır.

Kapağı açıldığında veya hava basıncı düştüğünde, kendisini otomatik olarak durdurmaktadır.

Emniyet Kilidi, Kaldıraç ve Hava Kompresörü ayrıca sipariş edilmelidir.

ÖĞÜTME SETLERİ

Öğütme Seti, Pnömatik Halkalı Öğütücüdeki orta sert, sert, kırılğan ve sert malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli öğütülmesi için kullanılmaktadır.

Özel alaşımlı sertleştirilmiş çelikten imal 250 cc Öğütme Seti ile birlikte verilmektedir.

Diğer Öğütme Setleri ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Elektrik Birimi
HR-M5000	Pnömatik Halkalı Öğütücü	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph



HR-M5000



HR-M6002

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cc)
HR-M5000/1	Öğütme Seti	50
HR-M5000/2	Öğütme Seti	100
HR-M5000/3	Öğütme Seti	250
HR-M6005/1	Emniyet Kilidi	---
HR-M6002	Kaldıraç	---