

SANTRİFÜJ EKSTRAKTÖRLER

STANDARTLAR: EN 12697-1 Clause B.1.5; EN 13108, ASTM D2172, AASHTO T164 A

Bitümlü karışımlarda bitüm yüzdesinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Silindirik bir alüminyum hazne içerisine yerleştirilmiş çıkarılabilir hassas işlenmiş döner bir tas'a sahiptir.

3600 dv/dk'ya kadar dönüş hızına sahip, hız kontrollü, çift fonksiyonlu AC sürücü (inverter) ile donatılmış bir elektrik motoru tarafından hareket ettirilmektedir. Frekanstan (50 veya 60 Hz) veya elektrik kesintisinden etkilenmeden çalışabilmektedir.

Santrifüj, 3600 dv/dk hıza kademeli olarak çıkacak şekilde ayarlanabilmektedir ve 10-15 saniye içinde durmaktadır.

Kontrol panelinde Başlat/Durdur düğmesi ve hız kontrol düğmesi mevcuttur.

1500 g ve 3000 g kapasiteye sahip iki model mevcuttur.

Santrifüj Ekstraktörler, Alüminyum tas, Kapak ve 50 adet Filtre Kağıdı ile birlikte verilmektedir.



HR-AS1505

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS1500	Santrifuj Ekstraktör	1500	65x45x55	35	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-AS1505	Santrifuj Ekstraktör	3000	65x45x55	35	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-AS1500/1	Filtre Kağıdı, HR-AS1500 için (1 Paket=50 adet)
HR-AS1500/2	Döner Tas ve Kapağı, HR-AS1500 için
HR-AS1505/1	Filtre Kağıdı, HR-AS1505 için (1 Paket=50 adet)
HR-AS1505/2	Döner Tas ve Kapağı, HR-AS1505 için



HR-AS1505/1

REFLÜKS EKSTRAKTÖRLER

STANDARTLAR: ASTM D2172, AASHTO T 164-B

Sıcak yol kaplama karışımlarında ve yol kaplama numunelerinde bitüm miktarının tayini için kullanılmaktadır.

Bitüm içeriği, numune ağırlığı ile numuneden ekstrakte edilen agrega ağırlığı ve nem içeriği arasındaki farktan, hesaplanır.

1000 g ve 4000 g kapasiteli olarak iki model mevcuttur.

Reflüks Ekstraktör, silindirik bir Ekstraktör Camı, Konik Sepeti, Yoğunlaştırıcı, Amyant Tel ve 50 adet filtre kağıdı ile birlikte verilmektedir.



HR-AS1525/4



HR-AS1525

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (gr)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS1520	Reflüks (Soksilet) Ekstraktör Test Seti	1000	26x26x62	10	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-AS1525	Reflüks (Soksilet) Ekstraktör Test Seti	4000	26x26x62	12	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (gr)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-AS1520/1	Reflüks Ekstraktör Camı	1000	Ø 15 x 46	6
HR-AS1520/2	Reflüks Ekstraktör Yoğunlaştırıcısı	1000	---	---
HR-AS1520/3	Reflüks Ekstraktör Konik Sepeti	500	---	---
HR-AS1520/4	HR-A1520 için Filtre Kağıdı (1 paket=50 adet)	---	Ø 30	---
HR-AS1520/5	HR-A1520 için Amyant Tel	---	12x12	---
HR-AS1525/1	Reflüks Ekstraktör Camı	4000	Ø 22 x 46	8
HR-AS1525/2	Reflüks Ekstraktör Yoğunlaştırıcısı	4000	---	---
HR-AS1525/3	Reflüks Ekstraktör Konik Sepeti	2000	---	---
HR-AS1525/4	HR-A1525 için Filtre Kağıdı (1 paket=50 adet)	---	Ø 40	---
HR-AS1525/5	HR-A1525 için Amyant Tel	---	16x16	---
HR-G1010	Termostat Kontrollü Tekli Elektrikli Ocak	---	30x30x20	2,5

TRİKLORETİLEN / SOLVENT GERİ KAZANIM CİHAZI

Trikloretilen gibi solventlerin geri kazanımı için üretilmiştir.

Kolay Kurulumu, verimli ve kompakt ünitesi ile Trikloretilen/Solvent Geri Kazanım Cihazı iki adet paslanmaz çelik hazneden oluşmaktadır. Biri kirli yani kullanılmış solvent koymak için, diğeri temizlenmiş çözeltiyi almak için kullanılmaktadır. Temiz ve kirli solventlerin miktarını görebilmek amacıyla iki adet sıvı seviye göstergesine sahiptir.

Cihaz, Elektrikli ısıtıcı ve su soğutma sistemi ile donatılmıştır. Solvent, elektrikli ısıtıcı ile damıtılmakta, ardından su soğutmalı kısımdan geçerken yoğunlaşmakta ve ikinci haznede toplanarak, tekrar kullanıma hazır hale gelmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra ısıtıcı otomatik olarak kapanmaktadır.

10 litre/saat kapasitelidir.

10m plastik hortum, hortum kelepçeleri, 0.6 mm göz açıklığında elek ve kapağı ile birlikte verilmektedir.

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Elektrik Birimi
HR-AS1535/1	Sirkülasyon Pompası	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-AS1535/2	Plastik Su Kovası	---

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS1535	Trikloretilen/Solvent Geri Kazanım Cihazı	32x40x65	25	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

HR-AS1535
