

SABİT SEVİYELİ PERMEABİLİTE TEST SETİ

STANDARTLAR: ASTM D2434, BS 1377:5, AASHTO T215

Granüler, çakıl ve kumlu zeminlerin Permeabilitesini belirlemek için kullanılmaktadır.

Numune, akrilik geçirgenlik hücreinde oluşturulur ve su, sabit seviye tankından geçirilir.

Permeabilite hücresinin dereceli bir standla sabitlenmiş manometre tüplerine bağlanan farklı seviyelerde basınç noktaları vardır.

Ø 75 mm ve Ø 114 mm olmak üzere iki adet Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi alternatifli mevcuttur.

Üç adet basınç başlangıç noktalı Ø 75 mm Sabit Seviyeli Permeabilite hücresi, iki alüminyum eloksallı uç plakası arasında tutulan akrilik bir Pleksiglas gövdeden oluşmaktadır. 2 adet delikli plaka ve 2 adet No.100 Tel Örgü ile birlikte verilmektedir.

Altı adet basınç başlangıç noktalı ve ek olarak Altı adet contalı basınç noktalı Ø 114 mm Sabit Seviyeli Permeabilite hücresi, iki alüminyum eloksallı uç plakası arasında tutulan akrilik bir Pleksiglas gövdeden oluşmaktadır. 2 adet delikli plaka ve 2 adet No.100 Tel Örgü ile birlikte verilmektedir.

3 adet Ø 6 mm x 1 m uzunluğunda Manometre Tüpleri monte edilmiş olan Stand, Lastik Hortum ve Bağlantı Aparatları ile birlikte verilmektedir.

Akrilik Pleksiglastan yapılmış Sabit Seviye Tankı, duvara monte edilir ve manometre tüplerindeki sabit su seviyesini sağlamak için kullanılmaktadır. Giriş, çıkış ve taşma hortumları ile tank içindeki su seviyesi yüksekliği ayarlanabilmektedir.

HR-S5800 Model, Ø 75 mm Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi, 3 adet Manometre Tüplü Stand, Sabit Seviye Tankı, Lastik hortum ve 1 m Çelik Cetvel ile birlikte verilmektedir.

HR-S5810 Model, Ø 114 mm Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi, 3 adet Manometre Tüplü Stand, Sabit Seviyeli Tankı, Lastik hortum ve 1 m Çelik Cetvel ile birlikte verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-S5800	Sabit Seviyeli Permeabilite Test Seti, Ø 75 mm	30x10x170	15
HR-S5810	Sabit Seviyeli Permeabilite Test Seti, Ø 114 mm	40x10x170	20

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-S5800/1	Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi, Ø 75 mm	Ø8x40	3
HR-S5810/1	Sabit Seviyeli Permeabilite Hücresi, Ø 114 mm	Ø15x70	7
HR-S5800/2	Stand, 3 Manometre Tüplü	22x7x170	6
HR-S5800/3	Sabit Seviyeli Tank	35x35x35	2
HR-S5800/5	Lastik Hortum	---	---
HR-G0478	Çelik Cetvel, 1 m	100	---
HR-G0762	Şişleme Çubuğu	Ø 0,8 x 30	0,5

