

SANTRİFÜJ EKSTRAKTÖRLER

STANDARTLAR: EN 12697-1 Clause B.1.5; EN 13108, ASTM D2172, AASHTO T164 A

Bitümlü karışımlarda bitüm yüzdesinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Silindirik bir alüminyum hazne içerisine yerleştirilmiş çıkarılabilir hassas işlenmiş döner bir tas'a sahiptir.

3600 dv/dk'ya kadar dönüş hızına sahip, hız kontrollü, çift fonksiyonlu AC sürücü (inverter) ile donatılmış bir elektrik motoru tarafından hareket ettirilmektedir. Frekanstan (50 veya 60 Hz) veya elektrik kesintisinden etkilenmeden çalışabilmektedir.

Santrifüj, 3600 dv/dk hıza kademeli olarak çıkacak şekilde ayarlanabilmektedir ve 10-15 saniye içinde durmaktadır.

Kontrol panelinde Başlat/Durdur düğmesi ve hız kontrol düğmesi mevcuttur.

1500 g ve 3000 g kapasiteye sahip iki model mevcuttur.

Santrifüj Ekstraktörler, Alüminyum tas, Kapak ve 50 adet Filtre Kağıdı ile birlikte verilmektedir.



HR-AS1505

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS1500	Santrifuj Ekstraktör	1500	65x45x55	35	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
HR-AS1505	Santrifuj Ekstraktör	3000	65x45x55	35	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-AS1500/1	Filtre Kağıdı, HR-AS1500 için (1 Paket=50 adet)
HR-AS1500/2	Döner Tas ve Kapağı, HR-AS1500 için
HR-AS1505/1	Filtre Kağıdı, HR-AS1505 için (1 Paket=50 adet)
HR-AS1505/2	Döner Tas ve Kapağı, HR-AS1505 için



HR-AS1505/1

REFLÜKS EKSTRAKTÖRLER

STANDARTLAR: ASTM D2172, AASHTO T 164-B

Sıcak yol kaplama karışımlarında ve yol kaplama numunelerinde bitüm miktarının tayini için kullanılmaktadır.

Bitüm içeriği, numune ağırlığı ile numuneden ekstrakte edilen agrega ağırlığı ve nem içeriği arasındaki farktan, hesaplanır.

1000 g ve 4000 g kapasiteli olarak iki model mevcuttur.

Reflüks Ekstraktör, silindirik bir Ekstraktör Camı, Konik Sepeti, Yoğunlaştırıcı, Amyant Tel ve 50 adet filtre kağıdı ile birlikte verilmektedir.



HR-AS1525/4



HR-AS1525