

VAKUM POMPALARI

HİRA Test, çeşitli test uygulamaları için yüksek kaliteli çok çeşitli Vakum Pompaları sunmaktadır.

Vakum Pompaları daha Güvenilir ve Yüksek Nihai Vakum özelliğine sahiptir.

Basıncılı Yağ Çevrim Sistemi ve Entegre Gövde Yapısı ile donatılmışlardır.

Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu | Ürün Adı |
|-----------|---|
| HR-G0800 | Vakum Pompası, Tek Kademe, 51 lt/dak. |
| HR-G0801 | Vakum Pompası, Tek Kademe, 70 lt/dak. |
| HR-G0802 | Vakum Pompası, Tek Kademe, 100 lt/dak. |
| HR-G0803 | Vakum Pompası, Tek Kademe, 170 lt/dak. |
| HR-G0805 | Vakum Pompası, Çift Kademe, 42 lt/dak. |
| HR-G0806 | Vakum Pompası, Çift Kademe, 70 lt/dak. |
| HR-G0807 | Vakum Pompası, Çift Kademe, 128 lt/dak. |
| HR-G0808 | Vakum Pompası, Çift Kademe, 170 lt/dak. |
| HR-G0809 | Vakum Pompası, Çift Kademe, 226 lt/dak. |



HR-G0816



HR-G0801

Yedek Parça & Aksesuarlar:

| Ürün Kodu | Ürün Adı |
|-----------|--|
| HR-G0815 | Hortum. 1.5 metre |
| HR-G0816 | Vakum Göstergesi. Ø 63 mm. 1000 mbar Manometre |

Tek Kademe Vakum Pompaları için Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu | | HR-G0800 | HR-G0801 | HR-G0802 | HR-G0803 |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Akış Hızı | 50 Hz | 1,8 CFM 51 l/dak. | 2,5 CFM 70 l/dak. | 3,5 CFM 100 l/dak. | 6 CFM 170 l/dak. |
| | 60 Hz | 2 CFM 57 l/dak. | 3 CFM 84 l/dak. | 4 CFM 113 l/dak. | 7 CFM 198 l/dak. |
| Nihai Vakum | Kısmi Basınç (Pa) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Toplam Basınç (mikron) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Motor Gücü (HP) | | ¼ | ¼ | 1/3 | ½ |
| Bağlantı Ölçüsü | | ¼" | ¼" | ¼" & 3/8" | ¼" & 3/8" |
| Yağ Kapasitesi (ml) | | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml |
| Ölçüler (mm) | | 290x124x224 | 290x124x224 | 318x124x234 | 338x138x244 |
| Ağırlık(kg) | | 6,6 | 7,1 | 8 | 9,9 |

Çift Kademe Vakum Pompaları için Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu | | HR-G0805 | HR-G0806 | HR-G0807 | HR-G0808 | HR-G0809 |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Akış Hızı | 50 Hz | 1,5 CFM 42 l/dak. | 2,5 CFM 70 l/dak. | 4,5 CFM 128 l/dak. | 6 CFM 170 l/dak. | 8 CFM 226 l/dak. |
| | 60 Hz | 1,8 CFM 50 l/dak. | 3 CFM 84 l/dak. | 5 CFM 142 l/dak. | 7 CFM 198 l/dak. | 9 CFM 254 l/dak. |
| Nihai Vakum | Kısmi Basınç (Pa) | 2x10 ⁻¹ | 2x10 ⁻¹ | 2x10 ⁻¹ | 2x10 ⁻¹ | 2x10 ⁻¹ |
| | Toplam Basınç (mikron) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Motor Gücü (HP) | | ¼ | 1/3 | ½ | ¾ | 1 |
| Bağlantı Ölçüsü | | ¼" | ¼" | ¼" & 3/8" | ¼" & 3/8" | ¼" & 3/8" |
| Yağ Kapasitesi (ml) | | 200 ml | 200 ml | 325 ml | 580 ml | 500 ml |
| Ölçüler (mm) | | 318x124x234 | 318x124x234 | 338x138x244 | 395x145x257 | 395x145x257 |
| Ağırlık(kg) | | 8,5 | 8,5 | 10,4 | 15,8 | 16,2 |