

## **VİBRATÖRLÜ TOKMAK**

STANDARTLAR: EN 12697-9, 12697-10, 12697-32, BS 598:10, BS 1377:4, 1924:2

HR-AS2335 Vibratörlü Tokmak Seti, titreşimli sıkıştırma tekniği kullanarak bitümlü karışımların test numunelerini hazırlamak için kullanılır.

Bu tür örnekler, EN 12697-5'te tarif edildiği gibi maksimum yoğunluğu, EN 12697-6'da tarif edildiği gibi yığın yoğunluğunu, EN 12697-8'de tarif edildiği gibi boşluk karakteristiklerini, EN 12697-9'da tarif edildiği gibi referans yoğunluğunu veya EN 12697-10'de tarif edildiği gibi bitümlü karışımların sıkıştırılabilirliğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Vibratörlü Tokmak, Asfalt Sıkıştırma Yoğunluk Testi için, çift yalıtımlı motor ve tetik koluna sahiptir.

HR-AS2335 Vibratörlü Tokmak Seti, Vibratörlü Tokmak, Tokmak Çerçevesi, Küçük ve Büyük Sıkıştırma Başlığı ve 300 mm Aktarma Mili ile birlikte verilmektedir.

P.R.D. Yarıklı kalıp, kalite kontrol amacıyla bitümlü yol kaplamalarının sıkıştırma derecesini belirlemek için kullanılmaktadır. Korozyona karşı kaplanmıştır. Taban plakasına kelepçe ile bağlanmaktadır.

P.R.D. Yarıklı kalıp ve Taban Plakası ayrıca sipariş edilmelidir.

Set aynı zamanda proktor ve CBR Zemin numunelerinin sıkıştırılması için de kullanılır.

Vibratörlü Tokmak için Tokmak Çerçevesi; Sıkıştırma Başlığı, EN standartlarının talep ettiği gibi toplam ağırlığı (tokmak ve sıkıştırma başlığı dahil) 37 kg'dır. Çelikten imal edilmiştir ve korozyona karşı kaplanmıştır.



**HR-AS2335 ile  
HR-AS2335/3**



**HR-AS2335/3**

### **Teknik Özellikler:**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS2335	Vibratörlü Tokmak Seti (Kango Çekici)	51x30x112	75	220 V, 50-60 Hz, 1ph

### **Yedek Parça & Aksesuarlar:**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS2335/1	Vibratörlü Tokmak	11x43x27	7	220 V, 50-60 Hz, 1ph
HR-AS2335/2	Vibratörlü Tokmak için Tokmak Çerçevesi	51x30x112	45	---
HR-AS2335/3	P.R.D. Yarıklı Kalıp ve Taban Plakası	Ø 10 x 15	12	---
HR-AS2335/4	Küçük Sıkıştırma Başlığı, Ø 102 mm	Ø 10,2	---	---
HR-AS2335/5	Geniş Sıkıştırma Başlığı, Ø 146 mm	Ø 14,6	---	---
HR-AS2335/6	Aktarma Mili, 300 mm	30	---	---