



## YÜKSEK KAPASİTELİ ELEK SALLAMA CİHAZI

STANDARTLAR: TS EN 1339, 1367-1, EN 932-5, ISO 3310-1, TS 2824

Çok miktarda kırılmış taş, kum, çakıl, cüruf, kömür, kok, maden filizi, talaş ve benzeri malzemelerin boyutlandırılması için idealdir.

Yüksek kapasiteli Elek Sallama Cihazı, yaklaşık 30 lt (60 ÷ 70 Kg) numune kapasitesine sahiptir. 40x60 cm ölçülerinde elekler ile kullanılabilir. 6 elek ve kapak alabilmektedir.



HR-G4011

İstek üzerine farklı boyutlarda elekler imal edilebilmektedir.

Yüksek kapasiteli Elek Sallama Cihazı, 99 dakikaya kadar ayarlanabilir bir zamanlayıcı ile donatılmıştır.

HR-G0535, HR-G0520, HR-G0525 serisi ek olarak Frekans Kontrollüdür. Toplama Kabı ile birlikte verilmektedir. Elekler ayrıca sipariş edilmektedir.

CE Güvenlik Talimatına uygun olarak, mikro siviçli üst ve ön güvenlik kapıları opsiyonel olarak mevcuttur. Cihaz çalışırken kapı açılırsa, cihaz otomatik olarak durmaktadır. Bu kapılar ayrıca tozdan girişini de engellemektedir. Güvenlik Kapıları (fabrikada monte edilmelidir) ayrıca sipariş edilmektedir.

CE Güvenlik Talimatına uygun olarak, mikro siviçli Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinini de opsiyonel olarak mevcuttur. Cihaz çalışırken kabin kapısı açılırsa, cihaz otomatik olarak durmaktadır. Bu kabin ayrıca tozdan girişini de engellemektedir. Güvenlik Kabinini (fabrikada monte edilmelidir) ayrıca sipariş edilmektedir.



HR-G0530

### Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu     | Ürün Adı   | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Elektrik Birimi    |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------------|
| HR-G0530      | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı                                      | 59x79x85     | 180          | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-G0530/60Hz | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı                                      | 59x79x85     | 180          | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| HR-G0535      | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü                                 | 59x79x85     | 180          | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-G0535/60Hz | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü                                 | 59x79x85     | 180          | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| HR-G0540      | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli      | 90x90x135    | 300          | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-G0540/60Hz | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli      | 90x90x135    | 300          | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| HR-G0545      | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli | 90x90x135    | 300          | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-G0545/60Hz | Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli | 90x90x135    | 300          | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| HR-G0546      | Güvenlik Kapısı  | ---          | ---          | ---                |

### Elekler:

| Ürün Kodu | Kasnak Ölçüleri (cm) | Göz Açıklığı (mm) | Ürün Kodu | Kasnak Ölçüleri (cm) | Göz Açıklığı (mm) | Ürün Kodu | Kasnak Ölçüleri (cm) | Göz Açıklığı (mm) |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| HR-G4000  | 40x60x7,5            | 125 mm            | HR-G4011  | 40x60x7,5            | 37.5 mm (1-½")    | HR-G4022  | 40x60x7,5            | 10 mm             |
| HR-G4001  | 40x60x7,5            | 100 mm (4")       | HR-G4012  | 40x60x7,5            | 31.5 mm (1 ¼")    | HR-G4023  | 40x60x7,5            | 9.5 mm (3/8")     |
| HR-G4002  | 40x60x7,5            | 90 mm (3 ½")      | HR-G4013  | 40x60x7,5            | 26.5 mm (1.06")   | HR-G4024  | 40x60x7,5            | 8 mm (5/16")      |
| HR-G4003  | 40x60x7,5            | 80 mm             | HR-G4014  | 40x60x7,5            | 25 mm (1")        | HR-G4025  | 40x60x7,5            | 6.7 mm (.265")    |
| HR-G4004  | 40x60x7,5            | 75 mm (3")        | HR-G4015  | 40x60x7,5            | 22.4 mm (7/8")    | HR-G4026  | 40x60x7,5            | 6.3 mm (¼")       |
| HR-G4005  | 40x60x7,5            | 63 mm (2 ½")      | HR-G4016  | 40x60x7,5            | 20 mm             | HR-G4027  | 40x60x7,5            | 5.6 mm (No. 3 ½)  |
| HR-G4006  | 40x60x7,5            | 56 mm             | HR-G4017  | 40x60x7,5            | 19 mm (¾")        | HR-G4028  | 40x60x7,5            | 5 mm              |
| HR-G4007  | 40x60x7,5            | 53 mm (2.12")     | HR-G4018  | 40x60x7,5            | 16 mm (5/8")      | HR-G4029  | 40x60x7,5            | 4.75 mm (No.4)    |
| HR-G4008  | 40x60x7,5            | 50 mm (2")        | HR-G4019  | 40x60x7,5            | 13.2 mm (.530")   | HR-G4030  | 40x60x7,5            | 4 mm (No.5)       |
| HR-G4009  | 40x60x7,5            | 45 mm (1 ¾")      | HR-G4020  | 40x60x7,5            | 12.5 mm (½")      |           |                      |                   |
| HR-G4010  | 40x60x7,5            | 40 mm             | HR-G4021  | 40x60x7,5            | 11.2 mm (7/16")   |           |                      |                   |