

## ÇİMENTO SARISMA MASASI

STANDARTLAR: EN 196-1, EN ISO 679

Çimento numuneleri içeren 40x40x160 mm Üç gözlü kalıpta çimento harcı prizmalarını sıkıştırmak için kullanılmaktadır. Çimento Sarsma Masası, 60 rpm ile dönen bir eksantrik üzerine yerleştirilmiş, üzerine kalıbın oturtulduğu bir masadan oluşmaktadır.

Düşme yüksekliği 15 mm'dir.

Cihaz, ayarlanan düşüş sayısı sonunda cihazı otomatik olarak durduran dijital bir sayıcı ile donatılmıştır.

Hızlı kalıp kilitleme ve sökme sistemi, işlemi kolay ve hızlı kılmaktadır.

Cihazın gövdesi, hassas boyutlarını, masa düzlüğünü ve masadaki üç gözlü kalıbın doğru merkezlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Motor ve şanzıman tertibatı, kullanıcı güvenliğini (hareketli parçalara erişilemez) ve şanzımanın uzun ömürlü olması için, koruyucu bir muhafazaya yerleştirilmiştir.

Ayrıca, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli Çimento Sarsma Masası da mevcuttur. Kabinin içi, CE direktiflerine uygun olarak, ses seviyesini azaltmak için ses geçirmez malzeme ile kaplanmıştır.

### Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu      | Ürün Adı   | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Elektrik Birimi    |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------------|
| HR-CE9275      | Çimento Sarsma Masası                                | 35x105x50    | 55           | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-CE9275/60Hz | Çimento Sarsma Masası                                | 35x105x50    | 55           | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| HR-CE9280      | Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli Çimento Sarsma Masası | 50x145x60    | 125          | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| HR-CE9280/60Hz | Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli Çimento Sarsma Masası | 50x145x60    | 125          | 220 V, 60 Hz, 1 ph |



HR-CE9275

## VİBRASYON CİHAZI

STANDARTLAR: BS 4550

Vibrasyon Cihazı 70.7 mm harç numune kalıplarını hazırlamak ve sıkıştırmak için kullanılmaktadır.

Kalıp, her numuneye 12000 rpm vibrasyon sağlayabilen eksantrik mekanizmalı vibrasyon platformuna monte edilmektedir.

Cihaz Kontrol Paneli ve Zamanlayıcı ile donatılmıştır.

70.7 mm Küp Kalıp ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-CE2275

### Teknik Özellikler:

| Ürün Kodu      | Ürün Adı         | Eksantrik Şaft Hızı | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Elektrik Birimi   |
|----------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| HR-CE2275      | Vibrasyon Cihazı | 12000 r.p.m         | 45x65x85     | 100          | 220 V, 50 Hz, 1ph |
| HR-CE2275/60Hz | Vibrasyon Cihazı | 12000 r.p.m         | 45x65x85     | 100          | 220 V, 60 Hz, 1ph |