

İĞNE DELİĞİ DENEY APARATI

STANDARTLAR: BS 1377:5, ASTM D4647

Yüksek sodyum muhtevasına sahip bazı ince taneli toprak üzerinden akan su, yüksek oranda aşınmaya yol açabilmektedir. Test sırasında, yüksek bir hidrolik eğim altındaki su akışı topraktaki bir boşluk üzerinden yeniden çoğalır.

İğne Deliği Deney Aparatı, sıkıştırılmış numune üzerindeki küçük bir delikten su akıtarak kil topraklarının aşınabilirliğinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Aparat, bir ucuna su girişi ve diğer ucuna çıkış bağlantısı takılmış Silindirik Metal Kap, ölçekli bir dikey Stant ve Ø 10x8 mm, 10 m PVC Tüpten oluşmaktadır.

Sabit Seviye Tankı ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-S7725	İğne Deliği Deneyi Aparatı	15x20x120	4

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-S7725/1	Silindirik Metal Kap
HR-S7725/2	PVC Tüp, Ø 10x8 mm, 10 m
HR-S7725/3	Stant
HR-S7725/4	Sabit Seviye Tankı



HR-S7725

KAROT SANDIĞI

Karot Sandıkları sağlam ve hafif plastik malzemeden üretilmiştir.

Karot Sandığı düzgün bir istifleme sağlamaktadır ve üstüne yığılmış karotlarla dolu birkaç karot sandığının ağırlığına dayanabilmektedir.

Her bir Karot Sandığıyla birlikte kolayca çıkarılabilen bir kapak da verilmektedir.

En iyi korumayı sağlar ve taşınması kolaydır.



HR-M4501
ile
HR-M4505
HR-M4506

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tip	Karot Çapı (mm)	Kapasite (m)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-M4500	Karot Sandığı	BQ	26-36	6x1	107x34x5	1,6
HR-M4501	Karot Sandığı	NQ	37-48	5x1	107x34x6	1,8
HR-M4502	Karot Sandığı	HQ	49-64	4x1	107x34x8	2
HR-M4503	Karot Sandığı	PQ	65-86	3x1	107x34x10	2,1

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-M4505	Kapak	107x34x2	0,9
HR-M4506	Ayırıcı	---	---